

IDEAL 6550-95 EP

Caractéristiques



COMMANDE « EP » Déplacement de la butée arrière grâce à la commande « EP » : saisie directe des dimensions, touche mémoire ou programme.



BOUTON MOLETÉ ÉLECTRONIQUE Bouton moleté électronique pour un déplacement à vitesse variable, de 'lent' à 'rapide' de la butée arrière, avec une précision au 1/10 mm.



MATÉRIALISATION OPTIQUE DE LA LIGNE DE COUPE La matérialisation optique de la ligne de coupe par LED permet une coupe précise selon les repères de coupe.



CARTERS DE PROTECTION Le carter avant actionnant une sécurité électronique s'ouvre aisément au-dessus de la table de travail.



Caractéristiques techniques non contractuelles,
modifiables sans préavis. 06/2011



Plus proche de vos impressions

1 RUE DE LA HAYE - LE DÔME 1 - ROISSYPÔLE - 93290 TREMBLAY EN FRANCE
TÉL. 01 78 78 72 50 - FAX 01 78 78 72 51

GREEN TECH BÂT. 1 - 549, BD PIERRE SAUVAIGO - 06480 LA COLLE-SUR-LOUP
TÉL. 04 97 02 25 25 - FAX 04 97 02 25 20



LT.E. Listed 802 D

contact@s2idigital.com

www.s2idigital.com

www.s2istore.com